




Lineárne LED svietidlo

5905339357465



### PARAMETRE VÝROBKU:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 25

**Svetelný tok [lm]:** 2750

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 110

**Uhol svietenia [°]:** X75/Y90

**Typ diódy:** LED SMD

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** ≤6

**Farba svetla:** teplá biela

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L90B10

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥30000

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri

**Stupeň IP:** 20

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Smer svietenia svietidla:** dole

**Dĺžka [mm]:** 1240

**Šírka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 69

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Materiál difúzora:** plast

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Typ difúzora:** mikroprizmatický

**Typ snímača:** mikrovlnný

**Pracovná frekvencia snímača [MHz]:** 5800

**Dosah čidla [m]:** max 5

**Uhol snímača [°]:** 360

**Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]:** 5s/90s/5min/15min

**Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]:** OFF/50/10/2

### Lineárne LED svietidlo



**Wykrywanie ruchu:** áno

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 1,5÷2,5

**Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ:** Integrovaný výrobok (CP)

**Obsah ortuti:** nie

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 1

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 1

**Počet kusov vo vrstve na palete:** 1

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 2220

**Gramáž [g]:** 2530

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 136

**Šírka kusového balenia [cm]:** 11

**Výška kusového balenia [cm]:** 7

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 2.53

**Šírka kartónu [cm]:** 11

**Výška kartónu [cm]:** 7

**Dĺžka kartónu [cm]:** 136

**Objem kartónu [m³]:** 0.010472

#### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

## 35746 AL-ML-WW-MPR-B-NT-SE

Lineárne LED svietidlo

### PRÍSLUŠENSTVO

|                                                                                     |                    |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 32540                                                                               | ALIN CORD 1F-W     | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, biely, 150cm             |
|    |                    |                                                                                |
| 32541                                                                               | ALIN CORD 1F-B     | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, čierny, 150cm            |
|    |                    |                                                                                |
| 32542                                                                               | ALIN CORD 1F-SR    | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, strieborný, 150cm        |
|   |                    |                                                                                |
| 07871                                                                               | ROPE-NT 150 SINGLE | ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení |
|  |                    |                                                                                |