

## 36310 KSPD-T2 275/40 1P

Prepätová ochrana



### PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	<b>230 AC</b>
Menovitá frekvencia [Hz]	<b>50</b>
Miesto používania	<b>vo vnútri</b>
Stupeň IP	<b>20</b>
Norma	<b>PN-EN61643-1</b>
Počet polí	<b>1</b>
Typ ochrany	<b>T2 (C)</b>
Počet modulov	<b>1</b>
Najvyšší fixné pracovné napätie U(c)	<b>275V</b>
Najvyšší výbojný prúd I <sub>max</sub>	<b>40kA</b>
Napätová úroveň ochrany U(p)	<b>1,5kV</b>
Parametre zvyškového prúdu I <sub>(pe)</sub> .	<b>30μA</b>
Prechodný nárast úrovne prúdu I <sub>trans</sub> [kA]	<b>20</b>
Rozpätie vlhkosti vzduchu	<b>5÷95</b>
Menovitý vybíjací prúd I <sub>n</sub> [kA]	<b>20</b>
Transient overvoltages (TOV)	<b>1400V</b>

**ROZMERY A MONTÁŽ**

Výška [mm]	<b>91</b>
Šírka [mm]	<b>18</b>
Hĺbka [mm]	<b>68</b>
Miesto montáže	<b>na szynę TH35</b>
Typ pripojenia	<b>svorkovnica</b>

**MATERIÁL A KONŠTRUKCIA**

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	<b>-5÷40</b>
---	--------------

**LOGISTIKA**

Merná jednotka	<b>kus</b>
Spôsob balenia	<b>120</b>
Počet kusov v hromadnom balení	<b>120</b>
Čistá kusová hmotnosť [g]	<b>122</b>
Gramáž [g]	<b>140</b>
Hmotnosť kusa brutto [g]	<b>130</b>
Dĺžka kusového balenia [cm]	<b>9.5</b>
Šírka kusového balenia [cm]	<b>2</b>
Výška kusového balenia [cm]	<b>7</b>
Hmotnosť kartónu [kg]	<b>16.8</b>
Šírka kartónu [cm]	<b>33.5</b>
Výška kartónu [cm]	<b>16.5</b>
Dĺžka kartónu [cm]	<b>41.5</b>
Objem kartónu [m <sup>3</sup> ]	<b>0.022939</b>