

36313 KSPD-TIT2 275/50 1P

Prepätová ochrana



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	230 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Norma	PN-EN61643-1
Počet polí	1
Typ ochrany	T1+T2 (B+C)
Počet modulov	1
Najvyšší fixné pracovné napätie U(c)	275V
Najvyšší výbojný prúd I _{max}	50kA
Napätová úroveň ochrany U(p)	1,5kV
Parametre zvyškového prúdu I(pe).	30µA
Rázový prúd i _{imp} [kA]	8
Prechodný nárast úrovne prúdu I _{trans} [kA]	25
Rozpätie vlhkosti vzduchu	5÷95
Menovitý vybíjací prúd I _n [kA]	25
Transient overvoltages (TOV)	1400V

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	91
Šírka [mm]	18
Hĺbka [mm]	68
Miesto montáže	na szynę TH35
Typ pripojenia	svorkovnica

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-5÷40
---	--------------

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	120
Počet kusov v hromadnom balení	120
Čistá kusová hmotnosť [g]	154
Gramáž [g]	171.67
Hmotnosť kusa brutto [g]	166
Dĺžka kusového balenia [cm]	9.5
Šírka kusového balenia [cm]	2
Výška kusového balenia [cm]	7
Hmotnosť kartónu [kg]	20.6004
Šírka kartónu [cm]	33.5
Výška kartónu [cm]	16.5
Dĺžka kartónu [cm]	41.5
Objem kartónu [m ³]	0.022939