


36418 DB118F 1X18P/FMD-P

Rozvádzač série DB

5905339364180



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Rozvádzače série DB spĺňajúce požiadavku tepelnej odolnosti do 650°C je možné použiť iba na nehorľavé povrchy (napr. plné pevné steny z nehorľavých materiálov). Nie je možné ich použiť na horľavé povrchy (napr. sadrokartóny, drevené dosky a pod.), na tzv. „prázdne steny“ alebo na technické stúpačky.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 230/400 AC

Menovitý prúd [A]: 63

Farba: biela

Farba dverí: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do steny

Stupeň IP: 40

Stupeň IK: 06

Norma: PN-EN 62208

Dĺžka [mm]: 364

Šírka [mm]: 65

Výška [mm]: 215

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál: plast

Počet modulov: 18P

Odolnosť voči teplote [°C]: 650

Počet riadkov: 1

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 986

Gramáž [g]: 1270

Dĺžka kusového balenia [cm]: 40

Šírka kusového balenia [cm]: 25.5

Výška kusového balenia [cm]: 11

Hmotnosť kartónu [kg]: 12.7

36418 DB118F 1X18P/FMD-P

Rozvádzač série DB

Šírka kartónu [cm]: 42
Výška kartónu [cm]: 53.5
Dĺžka kartónu [cm]: 57.5
Objem kartónu [m³]: 0.129203