


36423 DB312S 3X12P/SMD-P

Rozvádzač série DB

5905339364234



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Rozvádzače série DB spĺňajúce požiadavku tepelnej odolnosti do 650°C je možné použiť iba na nehorľavé povrchy (napr. plné pevné steny z nehorľavých materiálov). Nie je možné ich použiť na horľavé povrchy (napr. sadrokartóny, drevené dosky a pod.), na tzv. „prázdne steny“ alebo na technické stúpačky.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 230/400 AC

Menovitý prúd [A]: 63

Farba: biela

Farba dverí: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu

Stupeň IP: 40

Stupeň IK: 06

Norma: PN-EN 62208

Dĺžka [mm]: 307

Šírka [mm]: 100

Výška [mm]: 470

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál: plast

Počet modulov: 3x12P

Odolnosť voči teplote [°C]: 650

Počet riadkov: 3

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1832

Gramáž [g]: 2260

Dĺžka kusového balenia [cm]: 47.5

Šírka kusového balenia [cm]: 31

Výška kusového balenia [cm]: 11

Hmotnosť kartónu [kg]: 11.3

36423 DB312S 3X12P/SMD-P

Rozvádzač série DB

Šírka kartónu [cm]: 33
Výška kartónu [cm]: 49.5
Dĺžka kartónu [cm]: 59
Objem kartónu [m³]: 0.096377