


Lineárne LED svietidlo

5905339369789



HIERRO je rad svetidiel vyrábaných v továrni Kanlux.

Minimalistická a elegantná forma zapadá do najnovších trendov v architektonickom dizajne. Štýlové riešenie je široko používané v moderných kanceláriách, obchodoch a podkrovných priestoroch ako základné, doplnkové alebo akcentové osvetlenie. Veľkými výhodami svetidiel HIERRO sú: rozmanitosť dostupných spôsobov ovládania a inštalácie, nízky koeficient UGR, vysoká svetelná účinnosť, schopnosť prispôbena konkrétnym projektom osvetlenia a 5-ročná záruka. To vám umožní vytvárať energeticky úsporné a moderné osvetľovacie systémy, ktoré poskytujú atraktívne svetelné efekty.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 32

Svetelný tok [lm]: 4200

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 131

Uhol svietenia [°]: X60/Y60

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie


Smer svietenia svetidla: dole

Dĺžka [mm]: 850

Šírka [mm]: 43

Výška [mm]: 65

Lineárne LED svietidlo



Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: oceľ, plast

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: raster

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

UGR: <17

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 9.4

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 3

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 1578

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1470

Gramáž [g]: 1870

Dĺžka kusového balenia [cm]: 88

Šírka kusového balenia [cm]: 9

Výška kusového balenia [cm]: 6

Hmotnosť kartónu [kg]: 1.87

Šírka kartónu [cm]: 9

Výška kartónu [cm]: 6

Dĺžka kartónu [cm]: 88

Objem kartónu [m³]: 0.004752

36978 HR-LM-NW-W-NT

Lineárne LED svetidlo

KANLUX S.A. (kat 36978) HR-LM-NW-W-NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36978) HR-LM-NW-W-NT
Lampy: 1 x HR-LM-NW-W

