

Kanlux



EAN: 5905339370211

Prisadené rastrové svietidlo
Kanlux 37021 HRD-LL-NW-B-NT



low
UGR

DALI
system



PARAMETRE VÝROBKU

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Menovité napätie [V] | 220-240 AC |
| Menovitá frekvencia [Hz] | 50 |
| Maximálny výkon [W] | 23 |

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 06:01

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

| | |
|---|------------------|
| Svetelný tok [lm] | 2800 |
| Svetelná účinnosť lampy [lm/W] | 122 |
| Uhol svietenia [°] | X60/Y60 |
| Typ diódy | LED SMD |
| Integrovaný LED zdroj svetla | áno |
| Náhradná teplota chromatickosti [K] | 4000 |
| Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách | ≤6 |
| Farba svetla | biela |
| Index podania farieb | 80 |
| Životnosť [h] | 50000 |
| Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti | L90B10 |
| Počet cyklov zap./vyp. | ≥30000 |
| Miesto používania | vo vnútri |
| Stupeň IP | 20 |
| Možnosť spolupráce so stmievačom | DALI |
| Smer svietenia svietidla | dole |
| UGR | <15 |

ROZMERY A MONTÁŽ

| | |
|---|-------------------------------|
| Výška [mm] | 65 |
| Šírka [mm] | 43 |
| Dĺžka [mm] | 850 |
| Miesto montáže | k usadeniu na strop |
| Typ pripojenia | samosvorná svorkovnica |
| Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm ²] | 0,5÷2,5 |

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

| | |
|---|--------------------|
| Farba | čierna |
| Materiál korpusu | ocel, plast |
| Materiál difúzora | plast |
| Typ difúzora | raster |
| Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom | I |
| Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu | 0,5m |
| Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] | 5÷25 |

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

| | |
|--|-------------|
| Príkion v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W] | 6.6 |
| Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP) | C |
| Počet modulov (Svetelný zdroj LED) | 3 |
| Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] | 1175 |

LOGISTIKA

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Merná jednotka | kus |
| Spôsob balenia | 1 |
| Počet kusov v druhom balení | 1 |
| Počet kusov v hromadnom balení | 1 |
| Čistá kusová hmotnosť [g] | 1570 |
| Gramáž [g] | 1970 |
| Hmotnosť kartónu [kg] | 1.97 |

RYSUNKI WYMIAROW



Vytvorený dokument: 15.02.2026, 06:01

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK