


Lineárne LED svietidlo

5905339371478



HIERRO je rad svetidiel vyrábaných v továrni Kanlux.

Minimalistická a elegantná forma zapadá do najnovších trendov v architektonickom dizajne. Štýlové riešenie je široko používané v moderných kanceláriách, obchodoch a podkrovných priestoroch ako základné, doplnkové alebo akcentové osvetlenie. Veľkými výhodami svetidiel HIERRO sú: rozmanitosť dostupných spôsobov ovládania a inštalácie, nízky koeficient UGR, vysoká svetelná účinnosť, schopnosť prispôbena konkrétnym projektom osvetlenia a 5-ročná záruka. To vám umožní vytvárať energeticky úsporné a moderné osvetľovacie systémy, ktoré poskytujú atraktívne svetelné efekty.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 23

Svetelný tok [lm]: 2800

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 122

Uhol svietenia [°]: X60/Y60

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Farba: čierna

Miesto montáže: na szynę TEAR

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie


Smer svietenia svetidla: dole

Dĺžka [mm]: 850

Šírka [mm]: 43

Výška [mm]: 89

Lineárne LED svietidlo



Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: oceľ, plast

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: raster

UGR: <17

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Prikon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W] : 6.6

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 3

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 1175

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g] : 1120

Gramáž [g] : 1540

Hmotnosť kusa brutto [g] : 1536

Dĺžka kusového balenia [cm] : 136

Šírka kusového balenia [cm] : 11

Výška kusového balenia [cm] : 7

Hmotnosť kartónu [kg] : 1.54

Šírka kartónu [cm] : 11

Výška kartónu [cm] : 7

Dĺžka kartónu [cm] : 136

Objem kartónu [m³] : 0.010472

37147 HR-LL-NW-B-RM

Lineárne LED svetidlo

KANLUX S.A. (kat 37147) HR-LL-NW-B-RM / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37147) HR-LL-NW-B-RM
Lampy: 1 x HR-LL-NW-B

