

Kanlux

EAN: 5905339372628

Napájač LED
Kanlux 37262 BLINGO DRVM24W ON-OFF



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50

Vytvorený dokument: 19.02.2026, 09:45

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovitý prúd [A]	0,13
Menovitý výkon [W]	18-24
Maximálny výkon [W]	24
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Účinnosť napájacieho zdroja [%]	88
λ	0,95
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm ²]	OUT: 0,2-1,5
Typ napájacieho zdroja	so stálym prúdom
Zabezpečenie proti preťaženiu	áno
Skratové zabezpečenie	áno
Maximálna teplota Ta [°C]	40
Vstupné napätie - PRI [V]	220-240
Výstupné napätie - SEC [V]	30-40
výstupný prúd - sec [ma]	600
Tc [°C]	75

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	28
Šírka [mm]	42
Dĺžka [mm]	118
Typ pripojenia	svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm ²]	IN: 0,75-1,5

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Materiál	plast
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	50
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	50
Čistá kusová hmotnosť [g]	76
Gramáž [g]	96.2
Hmotnosť kusa brutto [g]	92
Dĺžka kusového balenia [cm]	14.5
Šírka kusového balenia [cm]	6
Výška kusového balenia [cm]	3
Hmotnosť kartónu [kg]	4.81
Šírka kartónu [cm]	19.5
Výška kartónu [cm]	33
Dĺžka kartónu [cm]	32
Objem kartónu [m ³]	0.020592