

Kanlux



EAN: 5905339372642

Napájač LED Kanlux 37264 BLINGO DRVM42W ON-OFF



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]

220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]

50

Vytvorený dokument: 26.04.2026, 17:16

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

| | |
|---|------------------|
| Menovitý prúd [A] | 0,21 |
| Menovitý výkon [W] | 31,5-42 |
| Maximálny výkon [W] | 42 |
| Miesto používania | vo vnútri |
| Stupeň IP | 20 |
| Možnosť spolupráce so stmievačom | nie |
| Účinnosť napájacieho zdroja [%] | 89,5 |
| λ | 0,98 |
| Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm ²] | OUT: 0,2-1,5 |
| Typ napájacieho zdroja | so stálym prúdom |
| Zabezpečenie proti preťaženiu | áno |
| Skratové zabezpečenie | áno |
| Maximálna teplota Ta [°C] | 40 |
| Vstupné napätie - PRI [V] | 220-240 |
| Výstupné napätie - SEC [V] | 30-40 |
| výstupný prúd - sec [ma] | 1050 |
| Tc [°C] | 75 |

ROZMERY A MONTÁŽ

| | |
|---|--------------|
| Výška [mm] | 28 |
| Šírka [mm] | 42 |
| Dĺžka [mm] | 118 |
| Typ pripojenia | svorkovnica |
| Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm ²] | IN: 0,75-1,5 |

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

| | |
|--|-------|
| Farba | biela |
| Materiál | plast |
| Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom | II |

LOGISTIKA

| | |
|---------------------------------|----------|
| Merná jednotka | kus |
| Spôsob balenia | 50 |
| Počet kusov v druhom balení | 1 |
| Počet kusov v hromadnom balení | 50 |
| Čistá kusová hmotnosť [g] | 80 |
| Gramáž [g] | 102.2 |
| Hmotnosť kusa brutto [g] | 96 |
| Dĺžka kusového balenia [cm] | 14.5 |
| Šírka kusového balenia [cm] | 6 |
| Výška kusového balenia [cm] | 3 |
| Hmotnosť kartónu [kg] | 5.11 |
| Šírka kartónu [cm] | 19.5 |
| Výška kartónu [cm] | 33 |
| Dĺžka kartónu [cm] | 32 |
| Objem kartónu [m ³] | 0.020592 |