

## 37573 AL-ML5D-NW-RST-W-NT

Lineárne LED svietidlo

5905339375735



AL-ML-RST-W-NT



### PARAMETRE VÝROBKU:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 25

**Svetelný tok [lm]:** 3852

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 154

**Uhol svietenia [°]:** X60/Y60

**Typ diódy:** LED SMD

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** ≤3

**Farba svetla:** biela

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L90B10

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥30000

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri

**Stupeň IP:** 20

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Smer svietenia svietidla:** dole

**Dĺžka [mm]:** 1140

**Šírka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 69

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Materiál difúzora:** plast

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Typ difúzora:** raster

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 1,5÷2,5

### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:



**Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]:** 5.9

**Počet modulov (Svetelný zdroj LED):** 4

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]:** 1070

## 37573 AL-ML5D-NW-RST-W-NT

Lineárne LED svietidlo



### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 1

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 1


**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 2350

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke


KANLUX S.A. (kat 37573) AL-ML5D-NW-RST-W-NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37573) AL-ML5D-NW-RST-W-NT  
Lampy: 4 x AL-ML-NW-RST



## 37573 AL-ML5D-NW-RST-W-NT

Lineárne LED svietidlo



### PRÍSLUŠENSTVO

|                                                                                     |                      |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 32540                                                                               | ALIN CORD 1F-W       | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, biely, 150cm             |
|    |                      |                                                                                |
| 32541                                                                               | ALIN CORD 1F-B       | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, čierny, 150cm            |
|    |                      |                                                                                |
| 32542                                                                               | ALIN CORD 1F-SR      | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, strieborný, 150cm        |
|   |                      |                                                                                |
| 07871                                                                               | ROPE-NT 150 SINGLE   | ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení |
|  |                      |                                                                                |
| 25979                                                                               | KLOSZ MPR AL 23W/33W | Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)                  |
|  |                      |                                                                                |