


# Kanlux



EAN: 5905339380364

Lineárne svietidlo pre LED trubice T8  
Kanlux 38036 AMPLINE 4LED 2-150-W



AMPLINE 4LED 2-150-W

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 12:06

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

SK

## PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	<b>220-240 AC</b>
Menovitá frekvencia [Hz]	<b>50</b>
Maximálny výkon [W]	<b>2 x max 24</b>
Pätica (Zdroj svetla)	<b>G13</b>
Zdroj svetla	<b>T8 LED</b>
Svetelný zdroj v súprave	<b>nie</b>
Miesto používania	<b>vo vnútri</b>
Stupeň IP	<b>20</b>
Vymeniteľný zdroj svetla	<b>áno</b>
Smer svietenia svietidla	<b>dole</b>
Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED	<b>jednostranné</b>

## ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	<b>68</b>
Šírka [mm]	<b>100</b>
Dĺžka [mm]	<b>1528</b>
Miesto montáže	<b>k usadeniu na strop</b>
Typ pripojenia	<b>samosvorná svorkovnica</b>
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm <sup>2</sup> ]	<b>1,5-2,5</b>

## MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	<b>biela</b>
Materiál korpusu	<b>ocel'</b>
Typ difúzora	<b>raster</b>
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	<b>I</b>
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	<b>0,5m</b>
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	<b>5÷25</b>

## RYSUNKI WYMIAROW

## LOGISTIKA

Merná jednotka	<b>kus</b>
Spôsob balenia	<b>1</b>
Počet kusov v druhom balení	<b>1</b>
Počet kusov v hromadnom balení	<b>1</b>
Čistá kusová hmotnosť [g]	<b>2418</b>
Gramáž [g]	<b>2830</b>
Hmotnosť kusa brutto [g]	<b>2834</b>
Dĺžka kusového balenia [cm]	<b>182</b>
Šírka kusového balenia [cm]	<b>11</b>
Výška kusového balenia [cm]	<b>7</b>
Hmotnosť kartónu [kg]	<b>2.83</b>
Šírka kartónu [cm]	<b>11</b>
Výška kartónu [cm]	<b>7</b>
Dĺžka kartónu [cm]	<b>182</b>
Objem kartónu [m <sup>3</sup> ]	<b>0.014014</b>

