

Kanlux



EAN: 5905339381477

Núdzové LED svietidlo Kanlux 38147 MAH PRO EM 38W 12R-NW



Vytvorený dokument: 15.02.2026, 17:50

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	38 / 34,5 / 27,5 / 22
Príkon v núdzovom režime [W]	3
Svetelný tok [lm]	6100 / 5600 / 4550 / 3750
Svetelný tok v núdzovom režime [lm]	425
Prevádzkové režimy	núdzovo-sieťový
Doba núdzovej činnosti [hod.]	3
Akumulátor (typ)	LiFePO4
Akumulátor (parametre)	6,4V 2Ah
Autotest	áno
Tlačidlo TEST	áno
Automatický test	áno
Štandardný test	áno
Uhol svietenia [°]	110
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Náhradná teplota chromatickosti [K]	4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	6
Farba svetla	biela
Index podania farieb	80
Životnosť [h]	50000
Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti	L70B50
Počet cyklov zap./vyp.	≥80000
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	66
Stupeň IK	08
Možnosť sériového zapojenia svetidiel	áno
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	75
Šírka [mm]	75
Dĺžka [mm]	1200
Miesto montáže	k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu
Typ pripojenia	samosvorná svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]	1÷2,5

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Modul LED	J513633WKLS-TF36WM-0.5W2835-S35P3-8
Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]	34

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	sivá
Materiál korpusu	PC
Materiál difúzora	PC
Typ difúzora	drážkovaný
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	I
Kształt	obdĺžnikový
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	0÷40

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	12
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	12
Čistá kusová hmotnosť [g]	1638
Gramáž [g]	1865.83
Hmotnosť kusa brutto [g]	1796

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 17:50

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA	
Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h)	34
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	C
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	6720
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	v guli (360°)
Výška svetelného zdroja [mm]	1158
Šírka svetelného zdroja [mm]	18
Hĺbka svetelného zdroja [mm]	1
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]	363

LOGISTIKA	
Dĺžka kusového balenia [cm]	121
Šírka kusového balenia [cm]	8
Výška kusového balenia [cm]	8
Hmotnosť kartónu [kg]	22.38996
Šírka kartónu [cm]	35
Výška kartónu [cm]	26
Dĺžka kartónu [cm]	122.5
Objem kartónu [m ³]	0.111475