

38257 KMCCB-RT-400A-4P

Kompaktný istič KMCCB



PARAMETRE VÝROBKU	
Menovité napätie [V]	415 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Menovitý prúd [A]	400
Kategória používania	A
Stupeň IP	20
Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu	65kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics	50kA
Typ ovládania	mechaniczne
Menovité spínacie napätie Ue [V]	380/400/415
Menovité napätie izolácie Ui [V]	1000
Menovité udržateľné rázové napätie Uimp [V]	8000
Počet pólov	3+N



ROZMERY A MONTÁŽ		LOGISTIKA	
Výška [mm]	257	Merná jednotka	kus
Šírka [mm]	148	Spôsob balenia	2

ROZMERY A MONTÁŽ

Dĺžka [mm]	184
Miesto montáže	montážna doska
Typ pripojenia	svorkovnica

RYSUNKI WYMIAROW

125A, 160A: 6Nm
250A: 12Nm
400A: 20Nm



Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm
4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm

LOGISTIKA

Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	2
Čistá kusová hmotnosť [g]	6365
Gramáž [g]	6850
Hmotnosť kusa brutto [g]	6585
Dĺžka kusového balenia [cm]	27.5
Šírka kusového balenia [cm]	21.5
Výška kusového balenia [cm]	17
Hmotnosť kartónu [kg]	13.7
Šírka kartónu [cm]	30
Výška kartónu [cm]	20
Dĺžka kartónu [cm]	44.5
Objem kartónu [m³]	0.0267