

Kanlux



EAN: 5905339384317

Svetelný zdroj LED
Kanlux 38431 LCOB 15W/M 24 IP65RGB



RGB

24V



Vytvorený dokument: 13.02.2026, 20:01

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	24 DC
Menovitý výkon [W]	1m = max 15 (RGB)
Svetelný tok [lm]	1m = max 450
Typ diódy	LED SMD
Náhradná teplota chromatickosti [K]	RGB
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	6
Farba svetla	RGB
Menovitá životnosť lampy [h]	30000
Počet cyklov zap./vyp.	≥30000
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	65
Možnosť rezania LED pásov na segmenty [cm]	3,1
Obsah ortuti	nie

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	5000
Šírka [mm]	10
Hĺbka [mm]	2
Dĺžka [mm]	5000
Typ pripojenia	voľné konce káblov

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	25
Počet kusov v druhom balení	25
Počet kusov v hromadnom balení	50
Čistá kusová hmotnosť [g]	150
Gramáž [g]	172
Hmotnosť kusa brutto [g]	148
Dĺžka kusového balenia [cm]	21
Šírka kusového balenia [cm]	1
Výška kusového balenia [cm]	23
Hmotnosť kartónu [kg]	8.6
Šírka kartónu [cm]	31
Výška kartónu [cm]	28
Dĺžka kartónu [cm]	46.5
Objem kartónu [m ³]	0.040362

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	III
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,1m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5÷25

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Príkion v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]	0,5m = max 7,5
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	0,5m = max 225
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	v guli (360°)
Výška svetelného zdroja [mm]	5000
Šírka svetelného zdroja [mm]	10
Hĺbka svetelného zdroja [mm]	2
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti	0.9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja	0.96
Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch	netýka sa
Farebne laditeľný svetelný zdroj	nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom	nie
Štít proti oslneniu	nie
Stmievateľný	nie
Ilość diod na metr	672

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke