


03850 DB102W 1X2P/SM

Rozvádzač série DB

5905339038500



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Rozvádzače série DB spĺňajúce požiadavku tepelnej odolnosti do 650°C je možné použiť iba na nehorľavé povrchy (napr. plné pevné steny z nehorľavých materiálov). Nie je možné ich použiť na horľavé povrchy (napr. sadrokartóny, drevené dosky a pod.), na tzv. „prázdne steny“ alebo na technické stúpačky.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 230/400 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý prúd [A]: 50

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu

Stupeň IP: 30

Stupeň IK: 06

Norma: PN-EN 62208

Dĺžka [mm]: 51

Šírka [mm]: 60

Výška [mm]: 130

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál: plast

Počet modulov: 2P

Odolnosť voči teplote [°C]: 650

Počet riadkov: 1

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 200

Čistá kusová hmotnosť [g]: 65

Gramáž [g]: 81

Hmotnosť kusa brutto [g]: 78

Dĺžka kusového balenia [cm]: 5

Šírka kusového balenia [cm]: 13

Výška kusového balenia [cm]: 6

03850 DB102W 1X2P/SM

Rozvádzač série DB

Hmotnosť kartónu [kg]: 16.2

Šírka kartónu [cm]: 28

Výška kartónu [cm]: 55

Dĺžka kartónu [cm]: 74

Objem kartónu [m³]: 0.11396