

38545 KRD10-4/25/300-B

Prúdový chránič , 4P



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	400 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Menovitý prúd [A]	25
Menovitý diferenciálny prúd [mA]	300
Typ prúdového chrániča	B
Stupeň IP	20
Norma	PN-EN 61008-1
Rozsah prierezov vodičov – plný vodič [mm ²]	max 25
Razpon presekov vodníkov – večžilni vodník [mm ²]	max 16
Počet modulov	4
Menovitá schopnosť zapínania [A]	10000
Menovité napätie izolácie Ui [V]	400
Počet pólov	4

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	86.7
Šírka [mm]	72

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
-------	-------

Vytvorený dokument: 23.02.2026, 08:24

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ROZMERY A MONTÁŽ	
Dĺžka [mm]	73
Miesto montáže	na szynę TH35
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]	max 25

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA	
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-25÷40

LOGISTIKA	
Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	3
Počet kusov v druhom balení	3
Počet kusov v hromadnom balení	30
Čistá kusová hmotnosť [g]	404
Gramáž [g]	463.33
Hmotnosť kusa brutto [g]	444
Dĺžka kusového balenia [cm]	8
Šírka kusového balenia [cm]	9
Výška kusového balenia [cm]	8
Hmotnosť kartónu [kg]	13.8999
Šírka kartónu [cm]	27
Výška kartónu [cm]	19
Dĺžka kartónu [cm]	49
Objem kartónu [m³]	0.025137