

38721 KRD10-2/16/10-A

Prúdový chránič, 2P

5905339387219



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	230 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Menovitý prúd [A]	16
Menovitý diferenciálny prúd [mA]	10
Typ prúdového chrániča	A
Stupeň IP	20
Norma	PN-EN 61008-1
Rozsah prierezov vodičov – plný vodič [mm ²]	max 25
Razpon presekov vodičkov – večičlni vodič [mm ²]	max 16
Počet modulov	2
Menovitá schopnosť zapínania [A]	10000
Menovité napätie izolácie U _i [V]	400
Počet pólov	2

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm] | 81

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba | biela

Vytvorený dokument: 24.03.2026, 08:05

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ROZMERY A MONTÁŽ

Šírka [mm]	36
Dĺžka [mm]	75
Miesto montáže	na szynę TH35
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm ²]	max 25

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-25÷40
---	--------

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	60
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	60
Čistá kusová hmotnosť [g]	220
Gramáž [g]	245
Hmotnosť kusa brutto [g]	240
Dĺžka kusového balenia [cm]	9
Šírka kusového balenia [cm]	4
Výška kusového balenia [cm]	8
Hmotnosť kartónu [kg]	14.7
Šírka kartónu [cm]	27
Výška kartónu [cm]	19
Dĺžka kartónu [cm]	47
Objem kartónu [m ³]	0.024111