

38730 KRD10-2/40/30-A

Prúdový chránič, 2P



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	230 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Menovitý prúd [A]	40
Menovitý diferenciálny prúd [mA]	30
Typ prúdového chrániča	A
Stupeň IP	20
Norma	PN-EN 61008-1
Rozsah priereznov vodičov – plný vodič [mm ²]	max 25
Razpon presekov vodníkov – večičilni vodnik [mm ²]	max 16
Počet modulov	2
Menovitá schopnosť zapínania [A]	10000
Menovité napätie izolácie Ui [V]	400
Počet pólov	2

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	81
Šírka [mm]	36

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
-------	--------------

ROZMERY A MONTÁŽ	
Dĺžka [mm]	75
Miesto montáže	na szynę TH35
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]	max 25

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA	
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-25÷40

LOGISTIKA	
Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	60
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	60
Čistá kusová hmotnosť [g]	220
Gramáž [g]	246.33
Hmotnosť kusa brutto [g]	240
Dĺžka kusového balenia [cm]	9
Šírka kusového balenia [cm]	4
Výška kusového balenia [cm]	8
Hmotnosť kartónu [kg]	14.7798
Šírka kartónu [cm]	27
Výška kartónu [cm]	19
Dĺžka kartónu [cm]	47
Objem kartónu [m³]	0.024111