

Kanlux




EAN: 5905339387530

Snímač pohybu MW
Kanlux 38753 PRESENSOR-O-WR-B PT



24
GHz



Vytvorený dokument: 15.02.2026, 20:00

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [VA]	2000
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	65/20
Maximálne trvanie fungovania [min.]	12
Minimálna doba činnosti [s]	10

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	66
Priemer [mm]	76
Miesto montáže	na zabudovanie do stropu
Typ pripojenia	svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm ²]	0,75÷1,5

PARAMETRE ČIDLA

Typ snímača	mikrovlnný
Pracovná frekvencia snímača [MHz]	24000
Dosah čidla [m]	max 6
Uhol snímača [°]	H360
Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]	10-12
Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]	3-2000
Nastavenie citlivosti	áno
Mikro medzera medzi kontaktami relé	áno

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	čierna
Materiál	plast
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5÷25

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	50
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	50
Čistá kusová hmotnosť [g]	96
Gramáž [g]	148.8
Hmotnosť kusa brutto [g]	136
Dĺžka kusového balenia [cm]	8.5
Šírka kusového balenia [cm]	8.5
Výška kusového balenia [cm]	8.5
Hmotnosť kartónu [kg]	7.44
Šírka kartónu [cm]	45
Výška kartónu [cm]	20
Dĺžka kartónu [cm]	46.5
Objem kartónu [m ³]	0.04185