


39319 KMB10-C50/4

Istič, 4P

5905339393197



PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 400 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý prúd [A]: 50

Miesto montáže: na szynę TH35

Stupeň IP: 20

Norma: PN-EN 60898-1

Dĺžka [mm]: 76

Šírka [mm]: 70

Výška [mm]: 82

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -5÷40

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷25

Rozsah prierezov vodičov – plný vodič [mm²]: max 25

Razpon presekov vodičkov – večžilni vodič [mm²]: max 16

Charakteristika spúšťania: C

Trieda obmedzení energie: 3

Počet modulov: 4

Menovitý skratový prúd [A]: 10000

Menovité napätie izolácie U_i [V]: 500

Počet pólov: 4

Mechanická životnosť: 10000

Elektrická životnosť: 4000

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 3

Počet kusov v druhom balení: 3

Počet kusov v hromadnom balení: 30

Čistá kusová hmotnosť [g]: 424

Gramáž [g]: 459.33

Hmotnosť kusa brutto [g]: 454

Dĺžka kusového balenia [cm]: 7.2

Šírka kusového balenia [cm]: 7.2

Výška kusového balenia [cm]: 8.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 13.7799

Šírka kartónu [cm]: 25

Výška kartónu [cm]: 19

39319 KMB10-C50/4

Istič, 4P

Dĺžka kartónu [cm]: 46

Objem kartónu [m³]: 0.02185