


## 39338 KMB10-B2/1

Istič proti prúdovému preťaženiu 1P

5905339393388



### PARAMETRE VÝROBKU:

**Menovité napätie [V]:** 230/400 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Menovitý prúd [A]:** 2

**Miesto montáže:** na szynę TH35

**Stupeň IP:** 20

**Norma:** PN-EN 60898-1

**Dĺžka [mm]:** 76

**Šírka [mm]:** 17.5

**Výška [mm]:** 82

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -5÷40

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 1÷25

**Rozsah prierezov vodičov – plný vodič [mm<sup>2</sup>]:** max 25

**Razpon presekov vodnikov – večžilni vodič [mm<sup>2</sup>]:** max 16

**Charakteristika spúšťania:** B

**Trieda obmedzení energie:** 3

**Počet modulov:** 1

**Menovitý skratový prúd [A]:** 10000

**Menovité napätie izolácie U<sub>i</sub> [V]:** 500

**Počet pólov:** 1

**Mechanická životnosť:** 10000

**Elektrická životnosť:** 4000

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 12

**Počet kusov v druhom balení:** 12

**Počet kusov v hromadnom balení:** 120

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 104

**Gramáž [g]:** 112.5

**Hmotnosť kusa brutto [g]:** 104

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 2

**Šírka kusového balenia [cm]:** 7.2

**Výška kusového balenia [cm]:** 8.5

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 13.5

**Šírka kartónu [cm]:** 25

**Výška kartónu [cm]:** 19

## 39338 KMB10-B2/1

---

Istič proti prúdovému preťaženiu 1P

Dĺžka kartónu [cm]: 46

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.02185