


39357 KMB10-B50/2

Istič, 2P

5905339393579



PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 230/400 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý prúd [A]: 50

Miesto montáže: na szynę TH35

Stupeň IP: 20

Norma: PN-EN 60898-1

Dĺžka [mm]: 76

Šírka [mm]: 35

Výška [mm]: 82

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -5÷40

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷25

Rozsah prierezov vodičov – plný vodič [mm²]: max 25

Razpon presekov vodičkov – večžilni vodič [mm²]: max 16

Charakteristika spúšťania: B

Trieda obmedzení energie: 3

Počet modulov: 2

Menovitý skratový prúd [A]: 10000

Menovité napätie izolácie U_i [V]: 500

Počet pólov: 2

Mechanická životnosť: 10000

Elektrická životnosť: 4000

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 6

Počet kusov v druhom balení: 6

Počet kusov v hromadnom balení: 60

Čistá kusová hmotnosť [g]: 218

Gramáž [g]: 235

Hmotnosť kusa brutto [g]: 230

Dĺžka kusového balenia [cm]: 3.5

Šírka kusového balenia [cm]: 7.2

Výška kusového balenia [cm]: 8.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 14.1

Šírka kartónu [cm]: 25

Výška kartónu [cm]: 19

39357 KMB10-B50/2

Istič, 2P

Dĺžka kartónu [cm]: 46

Objem kartónu [m³]: 0.02185