

## 39401 KCS-63A/2P

Inštalačný prepínač

5905339394019



### PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	230/400 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Menovitý prúd [A]	63
Kategória používania	AC-22A
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Norma	PN-EN 60947-3
Typ ovládania	mechaniczne
Počet modulov	2
Uťahovací moment [Nm]	1,2
Elektrická životnosť	2000
Počet pólov	2 (6)

### ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	88.5
Šírka [mm]	35.2

### MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-25+40
---	--------

Vytvorený dokument: 27.03.2026, 11:35

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## ROZMERY A MONTÁŽ

Dĺžka [mm]	76
Typ pripojenia	svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm <sup>2</sup> ]	max 16

## LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	120
Počet kusov v hromadnom balení	120
Čistá kusová hmotnosť [g]	144
Gramáž [g]	169.33
Hmotnosť kusa brutto [g]	164
Dĺžka kusového balenia [cm]	10
Šírka kusového balenia [cm]	4
Výška kusového balenia [cm]	8.5
Hmotnosť kartónu [kg]	20.3196
Šírka kartónu [cm]	26
Výška kartónu [cm]	37
Dĺžka kartónu [cm]	52
Objem kartónu [m <sup>3</sup> ]	0.050024