

39402 KCS-63A/3P

Inštalačný prepínač

5905339394026



PARAMETRE VÝROBKU

| | |
|--------------------------|---------------|
| Menovité napätie [V] | 230/400 AC |
| Menovitá frekvencia [Hz] | 50 |
| Menovitý prúd [A] | 63 |
| Kategória používania | AC-22A |
| Miesto používania | vo vnútri |
| Stupeň IP | 20 |
| Norma | PN-EN 60947-3 |
| Typ ovládania | mechaniczne |
| Počet modulov | 3 |
| Uťahovací moment [Nm] | 1,2 |
| Elektrická životnosť | 2000 |
| Počet pólov | 3 (9) |

ROZMERY A MONTÁŽ

| | |
|------------|------|
| Výška [mm] | 88.5 |
| Šírka [mm] | 52.8 |

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

| | |
|---|--------|
| Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] | -25+40 |
|---|--------|

Vytvorený dokument: 27.03.2026, 11:36

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ROZMERY A MONTÁŽ

| | |
|---|-------------|
| Dĺžka [mm] | 76 |
| Typ pripojenia | svorkovnica |
| Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm ²] | max 16 |

LOGISTIKA

| | |
|---------------------------------|----------|
| Merná jednotka | kus |
| Spôsob balenia | 80 |
| Počet kusov v hromadnom balení | 80 |
| Čistá kusová hmotnosť [g] | 222 |
| Gramáž [g] | 252 |
| Hmotnosť kusa brutto [g] | 244 |
| Dĺžka kusového balenia [cm] | 10 |
| Šírka kusového balenia [cm] | 6 |
| Výška kusového balenia [cm] | 8.5 |
| Hmotnosť kartónu [kg] | 20.16 |
| Šírka kartónu [cm] | 26 |
| Výška kartónu [cm] | 37 |
| Dĺžka kartónu [cm] | 52 |
| Objem kartónu [m ³] | 0.050024 |