

LED pásik



5905339394323



FREE
CUT



12V



LED pásiky Kanlux LCOB FREE CUT sú riešením, vytvoreným s ohľadom na maximálnu flexibilitu pri navrhovaní osvetlenia. Výhodou pásikov LCOB FREE CUT je možnosť delenia v ľubovoľnom bode pri zachovaní súvislej svetelnej línie. Sú dostupné v šiestich variantoch – IP00 na vnútorné použitie a IP65 so zvýšenou odolnosťou, v troch farbách svetla: 3000K, 4000K a 6500K. Vďaka tomu sa ideálne hodí na realizáciu neštandardných projektov rôznych tvarov a dĺžok. Výkon 12 W/m a vysoký index podania farieb Ra>90 zaručujú prirodzené podanie farieb a ich životnosť je potvrdená 3-ročnou zárukou.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 12 DC

Menovitý výkon [W]: 1m = 12

Svetelný tok [lm]: 1m = 1080

Pätica (Zdroj svetla): wires

Typ diódy: LED COB

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 90

Menovitá životnosť lampy [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 00

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Dĺžka [mm]: 5000

Šírka [mm]: 8

Výška [mm]: 5000

Hĺbka [mm]: 2

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: III

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: voľné konce káblov



Možnosť rezania LED pásikov na segmenty [cm]: FREE CUTE

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

LED pásik



PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W] : 0,5m = 6

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja

(kWh/1000h): 0,5m = 6

Trieda energetickej účinnosti: G

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 0,5m

= 540

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Spotreba v režime pohotovosti (Psb): 0

Výška svetelného zdroja [mm] : 500

Šírka svetelného zdroja [mm] : 8

Hĺbka svetelného zdroja [mm] : 2

Súradnice chromatickosti (x): 0.38

Súradnice chromatickosti (y): 0.38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W] : 0,5m = 44

Hodnota indexu podania farieb R9 : 71

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS) : nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: len so špecifickými stmievačmi

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 25

Počet kusov v druhom balení: 25

Počet kusov v hromadnom balení: 50

Čistá kusová hmotnosť [g] : 58

Gramáž [g] : 123

Hmotnosť kusa brutto [g] : 104

Dĺžka kusového balenia [cm] : 21

Šírka kusového balenia [cm] : 1.5

Výška kusového balenia [cm] : 23

Hmotnosť kartónu [kg] : 6.15

Šírka kartónu [cm] : 30.5

Výška kartónu [cm] : 30

LED pásik




Dĺžka kartónu [cm]: 47

Objem kartónu [m³]: 0.043005

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



39432 LCOBFC 12W/M12IP00-NW

LED pásik

PRÍSLUŠENSTVO

38472	CON P 8	LED band connector, CON P 8 (38472)
		
38470	CON P 8 CP	LED band connector, CON P 8 CP (38470)
		
38471	CON P 8 CPC	LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
		
38473	CON P 8 L	LED band connector, CON P 8 L (38473)
		