

LED pásik

5905339394347



FREE
CUT



12V



LED pásiky Kanlux LCOB FREE CUT sú riešením, vytvoreným s ohľadom na maximálnu flexibilitu pri navrhovaní osvetlenia. Výhodou pásikov LCOB FREE CUT je možnosť delenia v ľubovoľnom bode pri zachovaní súvislej svetelnej línie. Sú dostupné v šiestich variantoch – IP00 na vnútorné použitie a IP65 so zvýšenou odolnosťou, v troch farbách svetla: 3000K, 4000K a 6500K. Vďaka tomu sa ideálne hodí na realizáciu neštandardných projektov rôznych tvarov a dĺžok. Výkon 12 W/m a vysoký index podania farieb Ra>90 zaručujú prirodzené podanie farieb a ich životnosť je potvrdená 3-ročnou zárukou.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 12 DC

Menovitý výkon [W]: 1m = 12

Svetelný tok [lm]: 1m = 1020

Pätica (Zdroj svetla): wires

Typ diódy: LED COB

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Farba svetla: teplá biela

Index podania farieb: 90

Menovitá životnosť lampy [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 65

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,1m

Dĺžka [mm]: 5000

Šírka [mm]: 8

Výška [mm]: 5000

Hĺbka [mm]: 2

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : III

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: voľné konce káblov



Možnosť rezania LED pásikov na segmenty [cm]: FREE CUTE

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

LED pásik



PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W] : 0,5m = 6

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja
(kWh/1000h) : 0,5m = 6

Trieda energetickej účinnosti : G

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 0,5m
= 510

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli
(360°)

Spotreba v režime pohotovosti (P_{sb}) : 0

Výška svetelného zdroja [mm] : 500

Šírka svetelného zdroja [mm] : 8

Hĺbka svetelného zdroja [mm] : 2

Súradnice chromatickosti (x) : 0.44

Súradnice chromatickosti (y) : 0.403

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W] : 0,5m = 42

Hodnota indexu podania farieb R9 : 50

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti : 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja : 0,96

Použitá technológia osvetlenia : LED

Nesmerový alebo smerový : NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS) : nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj : nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie

Štít proti oslneniu : nie

Stmievateľný : len so špecifickými stmievačmi

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka : kus

Spôsob balenia : 25

Počet kusov v druhom balení : 25

Počet kusov v hromadnom balení : 50

Čistá kusová hmotnosť [g] : 84

Gramáž [g] : 149.2

Hmotnosť kusa brutto [g] : 128

Dĺžka kusového balenia [cm] : 21

Šírka kusového balenia [cm] : 1.5

Výška kusového balenia [cm] : 23

Hmotnosť kartónu [kg] : 7.46

Šírka kartónu [cm] : 30.5

Výška kartónu [cm] : 30

39434 LCOBFC 12W/M12IP65-WW

LED pásik




Dĺžka kartónu [cm]: 47

Objem kartónu [m³]: 0.043005

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



39434 LCOBFC 12W/M12IP65-WW

LED pásik

PRÍSLUŠENSTVO

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)

