


39517 TRETO IP67 24V 100W

Napájač CV

5905339395177



TRETO je rad napájacích zdrojov s jednosmerným napätím, určených na špeciálne použitie. Vysoký stupeň krytia IP67 umožňuje montáž v miestach, kde sa vyskytuje prach alebo vlhkosť. Integrovaná kabeláž má zodpovedajúci prierez vodičov, ktorý umožňuje minimalizovať možné poklesy napätia. Tento produktový rad zahŕňa široký rozsah výkonov (od 15 W do 200 W) a dve hodnoty napájacieho napätia. Verzia „C“ je určená na montáž do inštalčných krábíc. TRETO je ideálnou voľbou pre napájanie LED pásikov, ako sú Kanlux LEDS.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý prúd [A]: max 0,68

Menovitý výkon [W]: 50-100

Maximálny výkon [W]: 100

Farba: biela

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 67

Možnosť montáže na bežne horľavých povrchoch: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Účinnosť napájacieho zdroja [%]: 88

Dĺžka [mm]: 166

Šírka [mm]: 43

Výška [mm]: 33

λ: 0,9

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál: plast

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Dĺžka vodiča [m]: 0.19

Prierez kábelu [mm²]: PRI: 1 / SEC: 1

Typ napájacieho zdroja: so stálym napätím

Zabezpečenie proti preťaženiu: áno

Skratové zabezpečenie: áno

Maximálna teplota Ta [°C]: 45

Vstupné napätie - PRI [V]: 220-240

Výstupné napätie - SEC [V]: 24 DC

výstupný prúd - sec [ma]: max 4160

Tc [°C]: 85

39517 TRETO IP67 24V 100W

Napájač CV



LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 50

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 50

Čistá kusová hmotnosť [g]: 404

Gramáž [g]: 458.8

Hmotnosť kusa brutto [g]: 444

Dĺžka kusového balenia [cm]: 24.5

Šírka kusového balenia [cm]: 5

Výška kusového balenia [cm]: 5

Hmotnosť kartónu [kg]: 22.94

Šírka kartónu [cm]: 27.5

Výška kartónu [cm]: 27.5

Dĺžka kartónu [cm]: 51

Objem kartónu [m³]: 0.038569