


39521 TRETO IP67 24V 200W

Napájač CV

5905339395214



TRETO je rad napájacích zdrojov s jednosmerným napätím, určených na špeciálne použitie. Vysoký stupeň krytia IP67 umožňuje montáž v miestach, kde sa vyskytuje prach alebo vlhkosť. Integrovaná kabeláž má zodpovedajúci prierez vodičov, ktorý umožňuje minimalizovať možné poklesy napätia. Tento produktový rad zahŕňa široký rozsah výkonov (od 15 W do 200 W) a dve hodnoty napájacieho napätia. Verzia „C“ je určená na montáž do inštalčných krabíc. TRETO je ideálnou voľbou pre napájanie LED pásikov, ako sú Kanlux LEDS.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý prúd [A]: max 1,3

Menovitý výkon [W]: 120-200

Maximálny výkon [W]: 200

Farba: biela

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 67

Možnosť montáže na bežne horľavých povrchoch: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Účinnosť napájacieho zdroja [%]: 90

Dĺžka [mm]: 193

Šírka [mm]: 68

Výška [mm]: 37

λ : 0,9

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál: plast

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Dĺžka vodiča [m]: 0.19

Prierez kábelu [mm²]: PRI: 1 / SEC: 1,5

Typ napájacieho zdroja: so stálym napätím

Zabezpečenie proti preťaženiu: áno

Skratové zabezpečenie: áno

Maximálna teplota Ta [°C]: 40

Vstupné napätie - PRI [V]: 220-240

Výstupné napätie - SEC [V]: 24 DC

výstupný prúd - sec [ma]: max 8330

Tc [°C]: 85

Napájač CV



LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 20

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 20

Čistá kusová hmotnosť [g]: 880

Gramáž [g]: 925

Hmotnosť kusa brutto [g]: 900

Dĺžka kusového balenia [cm]: 25

Šírka kusového balenia [cm]: 8

Výška kusového balenia [cm]: 4.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 18.5

Šírka kartónu [cm]: 27.5

Výška kartónu [cm]: 25

Dĺžka kartónu [cm]: 34.5

Objem kartónu [m³]: 0.023719