

Kanlux



EAN: 5905339395252

Napájač CV
Kanlux 39525 TRETO IP67 48V 200W



Vytvorený dokument: 08.04.2026, 10:35

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Menovitý prúd [A]	max 1,3
Menovitý výkon [W]	120-200
Maximálny výkon [W]	200
Miesto používania	vo vnútri a vonku
Stupeň IP	67
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Účinnosť napájacieho zdroja [%]	90
λ	0,9
Prierez kábelu [mm ²]	PRI: 1 / SEC: 1,5
Typ napájacieho zdroja	so stálym napätím
Druh výstupného obvodu	SELV
Zabezpečenie proti preťaženiu	áno
Skratové zabezpečenie	áno
Maximálna teplota Ta [°C]	45
Vstupné napätie - PRI [V]	220-240
Výstupné napätie - SEC [V]	48 DC
výstupný prúd - sec [ma]	max 4160
Tc [°C]	85

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	37
Šírka [mm]	68
Dĺžka [mm]	193
Dĺžka vodiča [m]	0.19
Možnosť montáže na bežne horľavých povrchoch	áno
Typ pripojenia	voľné konce káblov

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Materiál	plast
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	20
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	20
Čistá kusová hmotnosť [g]	780
Gramáž [g]	850
Hmotnosť kusa brutto [g]	830
Dĺžka kusového balenia [cm]	34
Šírka kusového balenia [cm]	27.5
Výška kusového balenia [cm]	25
Hmotnosť kartónu [kg]	17
Šírka kartónu [cm]	8
Výška kartónu [cm]	4.5
Dĺžka kartónu [cm]	26
Objem kartónu [m ³]	0.000936