

## 45754 KMB6-P-20/1

Obmedzovač zmluvného výkonu

5905339901538



### PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	230/400 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Menovitý prúd [A]	20
Stupeň IP	20
Norma	PN-EN 60898-1
Počet polí	1
Rozsah prierezov vodičov – plný vodič [mm <sup>2</sup> ]	max 25
Razpon presekov vodičov – večžilni vodič [mm <sup>2</sup> ]	max 16
Trieda obmedzení energie	3
Počet modulov	1
Menovitý skratový prúd [A]	6000
Menovité napätie izolácie U <sub>i</sub> [V]	500
Počet pólov	1
Mechanická životnosť	10000
Elektrická životnosť	4000

**ROZMERY A MONTÁŽ**

Výška [mm]	82
Šírka [mm]	18
Dĺžka [mm]	76
Miesto montáže	na szynę TH35
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm <sup>2</sup> ]	1÷25

**MATERIÁL A KONŠTRUKCIA**

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-5÷40
---	-------

**LOGISTIKA**

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	10
Počet kusov v druhom balení	10
Počet kusov v hromadnom balení	120
Čistá kusová hmotnosť [g]	88
Gramáž [g]	97
Hmotnosť kusa brutto [g]	93
Dĺžka kusového balenia [cm]	2
Šírka kusového balenia [cm]	7.2
Výška kusového balenia [cm]	8.5
Hmotnosť kartónu [kg]	11.64
Šírka kartónu [cm]	24
Výška kartónu [cm]	19
Dĺžka kartónu [cm]	46
Objem kartónu [m <sup>3</sup> ]	0.020976