

45763 KMB6-P-20/3

Obmedzovač zmluvného výkonu

5905339901620



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	230/400 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Menovitý prúd [A]	20
Stupeň IP	20
Norma	PN-EN 60898-1
Počet polí	3
Rozsah prierezov vodičov – plný vodič [mm ²]	max 25
Razpon presekov vodičov – večžilni vodič [mm ²]	max 16
Trieda obmedzení energie	3
Počet modulov	3
Menovitý skratový prúd [A]	6000
Menovité napätie izolácie U _i [V]	500
Počet pólov	3
Mechanická životnosť	10000
Elektrická životnosť	4000

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	82
Šírka [mm]	54
Dĺžka [mm]	76
Miesto montáže	na szynę TH35
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm ²]	1÷25

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-5÷40
---	-------

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	10
Počet kusov v druhom balení	10
Počet kusov v hromadnom balení	40
Čistá kusová hmotnosť [g]	266
Gramáž [g]	293.25
Hmotnosť kusa brutto [g]	283
Dĺžka kusového balenia [cm]	5.5
Šírka kusového balenia [cm]	7.2
Výška kusového balenia [cm]	8.5
Hmotnosť kartónu [kg]	11.73
Šírka kartónu [cm]	24
Výška kartónu [cm]	19
Dĺžka kartónu [cm]	46
Objem kartónu [m ³]	0.020976