

45772 KRD10-2/25/100-F

Prúdový chránič, 2P



PARAMETRE VÝROBKU			
Menovité napätie [V]		230 AC	
Menovitá frekvencia [Hz]		50	
Menovitý prúd [A]		25	
Menovitý diferenciálny prúd [mA]		100	
Typ prúdového chrániča		F	
Stupeň IP		20	
Norma		PN-EN 61008-1	
Rozsah priereзов vodičov – plný vodič [mm²]		max 25	
Razpon presekov vodníkov – večžilni vodník [mm²]		max 16	
Počet modulov		2	
Menovitá schopnosť zapínania [A]		10000	
Menovité napätie izolácie Ui [V]		400	
Počet pólov		2	

ROZMERY A MONTÁŽ		MATERIÁL A KONŠTRUKCIA	
Výška [mm]	81	Farba	biela
Šírka [mm]	36		

ROZMERY A MONTÁŽ	
Dĺžka [mm]	75
Miesto montáže	na szynę TH35
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]	max 25

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA	
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-25÷40

LOGISTIKA	
Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	60
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	60
Čistá kusová hmotnosť [g]	210
Gramáž [g]	236.67
Hmotnosť kusa brutto [g]	230
Dĺžka kusového balenia [cm]	9
Šírka kusového balenia [cm]	4.5
Výška kusového balenia [cm]	8.5
Hmotnosť kartónu [kg]	14.2002
Šírka kartónu [cm]	27
Výška kartónu [cm]	19
Dĺžka kartónu [cm]	49
Objem kartónu [m³]	0.025137