

## 45817 LERTO EL 12W B

Fasádne svietidlo

5905339900012



Kanlux LERTO LED je jednoduché, univerzálne fasádne svietidlo s integrovaným LED modulom. Vďaka minimalistickému designu sa dobre hodí k rôznym typom fasád. Má stupeň krytia IP54, vďaka čomu je odolné proti prachu a vlhkosti a preto sa výborne osvedčuje pri vonkajšom použití. Svietidlo je kryté 3-ročnou zárukou. Verzia LERTO EL 12W LED vyžaruje svetlo s neutrálnou farbou (4000K).

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 12

**Svetelný tok [lm]:** 800

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 67

**Typ diódy:** LED SMD

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** 6

**Farba svetla:** biela

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 25000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥30000

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Stupeň IP:** 54

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Smer svietenia svietidla:** horizontálny

**Šírka [mm]:** 260

**Výška [mm]:** 125

**Hĺbka [mm]:** 125

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Materiál difúzora:** PC


**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Materiál ochranného skla:** plast

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -15÷35

**Wykrywanie ruchu:** nie

Fasádne svietidlo



**Typ pripojenia:** skrutková svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 0,75-2,5

**Kształt:** obdĺžnikový

**Možnosť výmeny LED svetelného zdroja:** Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

**Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia:** Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise Kanlux)

**Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ:** Integrovaný výrobok (CP)

### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** E

**Počet modulov (Svetelný zdroj LED):** 1

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1200

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)

**Súradnice chromatickosti (x):** 0,38

**Súradnice chromatickosti (y):** 0,38

**Hodnota indexu podania farieb R9:** 0

**Činiteľ funkčnej spoľahlivosti:** 0,9

**Činiteľ starnutia svetelného zdroja:** 0,96

**Použitá technológia osvetlenia:** LED

**Nesmerový alebo smerový:** NDLS

**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:** NMLS

**Pripojený zdroj svetla (CLS):** nie

**Farebne laditeľný svetelný zdroj:** nie

**Svetelný zdroj s vysokým jasom:** nie

**Štít proti oslneniu:** nie

**Stmievateľný:** nie

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 6

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 6

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 836

**Gramáž [g]:** 1010

**Hmotnosť kusa brutto [g]:** 942

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 13.5

## 45817 LERTO EL 12W B

Fasádne svietidlo

Šírka kusového balenia [cm]: 13  
Výška kusového balenia [cm]: 27  
Hmotnosť kartónu [kg]: 6.06  
Šírka kartónu [cm]: 29  
Výška kartónu [cm]: 29.5  
Dĺžka kartónu [cm]: 41  
Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.035076

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 3 roky záruky podľa podmienok záručného vyhlásenia dostupného na internetových stránkach