

45820 KMC-20-02

Modulový stykač, riadiace napätie 230V AC

5905339901835



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	230 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Menovitý prúd [A]	20
Kategória používania	AC-7A, AC-7B
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Norma	PN-EN 60947-4-1
Počet on/off kontaktov	0/2
Počet modulov	1
Napájacie napätie cievky [V]	230V AC 50/60Hz
Menovitý prúd I(N) AC-7A/AC-1	20A
Menovitý prúd I(N) AC-7B/AC-1	7A

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	82
Šírka [mm]	18

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
-------	-------

Vytvorený dokument: 17.03.2026, 10:25

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ROZMERY A MONTÁŽ	
Miesto montáže	na szynę TH35
Typ pripojenia	svorkovnica

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA	
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-25÷40

LOGISTIKA	
Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	12
Počet kusov v druhom balení	12
Počet kusov v hromadnom balení	120
Čistá kusová hmotnosť [g]	130
Gramáž [g]	138.92
Hmotnosť kusa brutto [g]	130
Dĺžka kusového balenia [cm]	2
Šírka kusového balenia [cm]	6.6
Výška kusového balenia [cm]	8.5
Hmotnosť kartónu [kg]	16.6704
Šírka kartónu [cm]	24.5
Výška kartónu [cm]	19
Dĺžka kartónu [cm]	46
Objem kartónu [m ³]	0.021413