

45830 KMC-40-22

Modulový stykač, riadiace napätie 230V AC

5905339901934



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	230 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Menovitý prúd [A]	40
Kategória používania	AC-7A, AC-7B
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Norma	PN-EN 60947-4-1
Počet on/off kontaktov	2/2
Počet modulov	2
Napájacie napätie cievky [V]	230V AC 50/60Hz
Menovitý prúd I(N) AC-7A/AC-1	40A
Menovitý prúd I(N) AC-7B/AC-1	18A

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	82
Šírka [mm]	37

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
-------	-------

Vytvorený dokument: 17.03.2026, 10:31

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ROZMERY A MONTÁŽ	
Miesto montáže	na szynę TH35
Typ pripojenia	svorkovnica

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA	
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-25÷40

LOGISTIKA	
Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	4
Počet kusov v druhom balení	4
Počet kusov v hromadnom balení	40
Čistá kusová hmotnosť [g]	328
Gramáž [g]	352.5
Hmotnosť kusa brutto [g]	328
Dĺžka kusového balenia [cm]	5.5
Šírka kusového balenia [cm]	7
Hmotnosť kartónu [kg]	14.1
Šírka kartónu [cm]	24.5
Výška kartónu [cm]	19
Dĺžka kartónu [cm]	46
Objem kartónu [m ³]	0.021413