

Kanlux



EAN: 5905339900210

1-fázové sady
Kanlux 45891 TEAR 1F SET 2M-W



Vytvorený dokument: 29.04.2026, 14:19

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Menovitý prúd [A]	10
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Zdroj v súprave	0

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	19
Šírka [mm]	34
Dĺžka [mm]	2000

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	I
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5÷25

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	20
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	20
Čistá kusová hmotnosť [g]	690
Gramáž [g]	747.5
Hmotnosť kusa brutto [g]	708
Dĺžka kusového balenia [cm]	200
Šírka kusového balenia [cm]	3.5
Výška kusového balenia [cm]	2
Hmotnosť kartónu [kg]	14.95
Šírka kartónu [cm]	18.5
Výška kartónu [cm]	8.5
Dĺžka kartónu [cm]	205
Objem kartónu [m ³]	0.032236