

# Kanlux



EAN: 5905339902023

## Štartovacia sada 1-fázového lištového systému Kanlux 45922 ALTEAR SET 1M3S B



Vytvorený dokument: 29.04.2026, 13:02

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

SK

## PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Menovitý prúd [A]	10
Maximálny výkon [W]	3 x max 10
Pätica (Zdroj svetla)	GU10
Zdroj svetla	PAR16
Svetelný zdroj v súprave	nie
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Vymeniteľný zdroj svetla	áno
Zdroj v súprave	0
Maximálne prípustné zaťaženie [kg]	3
Pohyblivé svietidlo s horizontálnym rozpätím [°]	330
Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]	90

## ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	75
Šírka [mm]	95
Dĺžka [mm]	1010
Miesto montáže	na szynę TEAR

## MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	čierna
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	I
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5÷25

## DODATOČNÉ INFORMÁCIE

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

## LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	10
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	10
Čistá kusová hmotnosť [g]	816
Gramáž [g]	1236
Hmotnosť kusa brutto [g]	1158
Dĺžka kusového balenia [cm]	9.5
Šírka kusového balenia [cm]	7.5
Výška kusového balenia [cm]	101
Hmotnosť kartónu [kg]	12.36
Šírka kartónu [cm]	21
Výška kartónu [cm]	40
Dĺžka kartónu [cm]	103
Objem kartónu [m <sup>3</sup> ]	0.08652