


Kanlux



EAN: 5905339902061

Štartovacia sada 1-fázového lištového systému Kanlux 45926 ALTEAR SET 1,5M4S B



Vytvorený dokument: 29.04.2026, 13:05

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Menovitý prúd [A]	10
Maximálny výkon [W]	4 x max 10
Pätica (Zdroj svetla)	GU10
Zdroj svetla	PAR16
Svetelný zdroj v súprave	nie
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Vymeniteľný zdroj svetla	áno
Zdroj v súprave	0
Maximálne prípustné zaťaženie [kg]	4
Pohyblivé svietidlo s horizontálnym rozpätím [°]	330
Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]	90

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	75
Šírka [mm]	95
Dĺžka [mm]	1510
Miesto montáže	na szynę TEAR

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	čierna
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	I
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5÷25

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	10
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	10
Čistá kusová hmotnosť [g]	1134
Gramáž [g]	1710
Hmotnosť kusa brutto [g]	1608
Dĺžka kusového balenia [cm]	9.5
Šírka kusového balenia [cm]	7.5
Výška kusového balenia [cm]	151
Hmotnosť kartónu [kg]	17.1
Šírka kartónu [cm]	21
Výška kartónu [cm]	39.5
Dĺžka kartónu [cm]	153
Objem kartónu [m ³]	0.126914