

# Kanlux




EAN: 5905339902986

## Záhradné svietidlo s vymeniteľným zdrojom svetla Kanlux 45933 STONO 50 MLK



**IP**  
**65**



Vytvorený dokument: 18.03.2026, 14:35

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

SK

## PARAMETRE VÝROBKU

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Menovité napätie [V]              | 220-240 AC        |
| Menovitá frekvencia [Hz]          | 50                |
| Maximálny výkon [W]               | max 20            |
| Pätica (Zdroj svetla)             | E27               |
| Zdroj svetla                      | LED               |
| Svetelný zdroj v súprave          | nie               |
| Miesto používania                 | vo vnútri a vonku |
| Stupeň IP                         | 65                |
| Vymeniteľný zdroj svetla          | áno               |
| Typ vodiča                        | H05RN-F           |
| Prierez kábelu [mm <sup>2</sup> ] | 1                 |

## ROZMERY A MONTÁŽ

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Výška [mm]       | 480                |
| Šírka [mm]       | 500                |
| Dĺžka [mm]       | 500                |
| Dĺžka vodiča [m] | 3                  |
| Priemer [mm]     | 500                |
| Miesto montáže   | do zeme            |
|                  | kábel              |
| Typ pripojenia   | ukončený zástrčkou |

## MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Farba                                                                 | biela   |
| Materiál                                                              | ABS, PE |
| Materiál korpusu                                                      | ABS     |
| Materiál difúzora                                                     | PE      |
| Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom                                | II      |
| Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu                        | 0,2m    |
| Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] | -20÷35  |

## LOGISTIKA

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Merná jednotka                  | kus    |
| Spôsob balenia                  | 1      |
| Počet kusov v druhom balení     | 1      |
| Počet kusov v hromadnom balení  | 1      |
| Čistá kusová hmotnosť [g]       | 2564   |
| Gramáž [g]                      | 3746   |
| Hmotnosť kusa brutto [g]        | 3746   |
| Dĺžka kusového balenia [cm]     | 50     |
| Šírka kusového balenia [cm]     | 50     |
| Výška kusového balenia [cm]     | 49     |
| Hmotnosť kartónu [kg]           | 3.746  |
| Šírka kartónu [cm]              | 50     |
| Výška kartónu [cm]              | 49     |
| Dĺžka kartónu [cm]              | 50     |
| Objem kartónu [m <sup>3</sup> ] | 0.1225 |

Vytvorený dokument: 18.03.2026, 14:35

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com