

Kanlux



EAN: 5905339902818

Rámik LED
Kanlux 46070 AVAR W U 6060 32W-CCT



Vytvorený dokument: 27.03.2026, 09:15

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	32
Svetelný tok svetidla [lm]	3800/4000/3900
Náhradná teplota chromatickosti [K]	3000/4000/6000
Uhol svietenia [°]	90
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	6
Farba svetla	teplá biela, biela, studená biela
Index podania farieb	80
Životnosť [h]	50000
Počet cyklov zap./vyp.	≥50000
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Zdroj v súprave	áno
Typ napájacieho zdroja	so stálym prúdom
UGR	<19
Možnosť výmeny LED svetelného zdroja	Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia	Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať koncový užívateľ
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Integrovaný výrobok (CP)

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	26
Šírka [mm]	595
Dĺžka [mm]	595
Miesto montáže	na zabudovanie do stropu
Typ pripojenia	voľné konce kábllov

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	C
Počet modulov (Svetelný zdroj LED)	4
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	1300
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	v guli (360°)

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Materiál korpusu	hliníková zliatina
Materiál difúzora	plast
Materiál panela/rámika	hliníková zliatina
Typ difúzora	opálový
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II
Kształt	štvorcový
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5÷25

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	6
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	6
Čistá kusová hmotnosť [g]	1136
Gramáž [g]	1616.67
Hmotnosť kusa brutto [g]	1442
Dĺžka kusového balenia [cm]	62
Šírka kusového balenia [cm]	5
Výška kusového balenia [cm]	62

Vytvorený dokument: 27.03.2026, 09:15

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

LOGISTIKA	
Hmotnosť kartónu [kg]	9.70002
Šírka kartónu [cm]	31
Výška kartónu [cm]	64
Dĺžka kartónu [cm]	63
Objem kartónu [m ³]	0.124992