

Kanlux



EAN: 5905339900593

LED pásik
KANLUX 46316 LEDS-B7,2W/M12IP65RGB

RGB



12V



Vytvorený dokument: 16.07.2026, 09:03

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	12 DC
Menovitý výkon [W]	1m = max 7,2
Svetelný tok [lm]	1m = max 145
Náhradná teplota chromatickosti [K]	RGB
Farba svetla	RGB
Typ diódy	LED SMD
Menovitá životnosť lampy [h]	15000
Počet cyklov zap./vyp.	≥15000
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	65
Možnosť rezania LED pásov na segmenty [cm]	10
Obsah ortuti	nie
Obsah ortuti v lampe [mg]	0

ROZMERY A MONTÁŽ

Šírka [mm]	10
Dĺžka [mm]	5000
Typ pripojenia	voľné konce káblov



MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	III
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,1m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5÷25

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]	0,5m = max 3,6
Stmievateľný	len so špecifickými stmievačmi
Ilość diod na metr	30

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	25
Počet kusov v druhom balení	25
Počet kusov v hromadnom balení	50
Čistá kusová hmotnosť [g]	94
Gramáž [g]	154
Hmotnosť kusa brutto [g]	134
Dĺžka kusového balenia [cm]	21
Šírka kusového balenia [cm]	1
Výška kusového balenia [cm]	22,5
Hmotnosť kartónu [kg]	7,7
Šírka kartónu [cm]	30,5
Výška kartónu [cm]	28
Dĺžka kartónu [cm]	46
Objem kartónu [m³]	0.039284