

Kanlux



EAN: 5905339902801

Prachotesné LED svietidlo
Kanlux 46330 MAH PRO 19W 06R-NW



up to
170 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Vytvorený dokument: 27.03.2026, 15:40

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	11 / 13 / 16 / 19
Svetelný tok [lm]	1750 / 2100 / 2500 / 2900
Náhradná teplota chromatickosti [K]	4000
Rozsah nastavenia výkonu [W]	11 / 13 / 16 / 19
Rozsah nastavenia svetelného toku [lm]	1750 / 2100 / 2500 / 2900
Uhol svietenia [°]	110
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	6
Farba svetla	biela
Index podania farieb	80
Životnosť [h]	50000
Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti	L70B50
Počet cyklov zap./vyp.	≥80000
Miesto používania	vo vnútri a vonku
Stupeň IP	66
Stupeň IK	08
Možnosť sériového zapojenia svietidiel	áno
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Počet tesniacich tlmiviek	2
Možnosť výmeny LED svetelného zdroja	Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia	Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Integrovaný výrobok (CP)
Obsah ortuti v lampe [mg]	0

Vytvorený dokument: 27.03.2026, 15:40

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ROZMERY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	77
Šírka [mm]	75
Dĺžka [mm]	660
Miesto montáže	k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu
Typ pripojenia	samosvorná svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]	1÷2,5

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA	
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	B
Počet modulov (Svetelný zdroj LED)	1
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	3200
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	v guli (360°)
Súradnice chromatickosti (x)	0,38
Súradnice chromatickosti (y)	0,38
Hodnota indexu podania farieb R9	0
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti	0,9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja	0,96
Farebne laditeľný svetelný zdroj	nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom	nie
Štít proti oslneniu	nie
Stmievateľný	nie

DODATOČNÉ INFORMÁCIE	
5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke	
Atest PZH: Číslo B.BK.60112.0141.2024, platný do 18.06.2029	

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA	
Farba	sivá
Materiál korpusu	PC
Materiál difúzora	PC
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	I
Kształt	obdĺžnikový
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-20÷40

LOGISTIKA	
Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	16
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	16
Čistá kusová hmotnosť [g]	784
Gramáž [g]	906.25
Hmotnosť kusa brutto [g]	870
Dĺžka kusového balenia [cm]	61.5
Šírka kusového balenia [cm]	8.5
Výška kusového balenia [cm]	8
Hmotnosť kartónu [kg]	14.5
Šírka kartónu [cm]	35
Výška kartónu [cm]	34
Dĺžka kartónu [cm]	62.5
Objem kartónu [m³]	0.074375

