

46431 KP-DB-I-MF-312M

Kovová rozvádzač

5905339906021



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	230/400 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Menovitý prúd [A]	63
Stupeň IP	30
Norma	PN-EN 62208

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	581
Šírka [mm]	115
Dĺžka [mm]	375
Miesto montáže	na zabudovanie do steny

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Materiál	ocel'
Farba dverí	biela
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	I

LOGISTIKA	
Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	1
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	1
Čistá kusová hmotnosť [g]	4616
Gramáž [g]	5450
Hmotnosť kusa brutto [g]	5450
Dĺžka kusového balenia [cm]	59.5
Šírka kusového balenia [cm]	50.5
Výška kusového balenia [cm]	13
Hmotnosť kartónu [kg]	5.45
Šírka kartónu [cm]	50.5
Výška kartónu [cm]	13
Dĺžka kartónu [cm]	59.5
Objem kartónu [m ³]	0.039062

RYSUNKI WYMIAROW

A technical drawing of a rectangular box. The dimensions are labeled as follows: 'A' for the width (bottom edge), 'B' for the height (left edge), and 'C' for the depth (top edge, shown as a receding line). The drawing uses perspective, with the front face and the top face visible. Dimension lines with arrows indicate the extent of each measurement.

SYMBOL	A	B	C
KP-DB-I-MF-312M	375	581	115
KP-DB-I-MF-318M	485	578	115
KP-DB-I-MF-418M	485	711	115
KP-DB-I-MF-518M	485	849	115