

46436 KP-DB-I-MF-318M

Kovová rozvádzač

5905339906076



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	230/400 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Menovitý prúd [A]	63
Stupeň IP	30
Norma	PN-EN 62208

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	578
Šírka [mm]	115
Dĺžka [mm]	485
Miesto montáže	na zabudovanie do steny

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Materiál	oceľ
Farba dverí	biela
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	I

LOGISTIKA	
Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	1
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	1
Čistá kusová hmotnosť [g]	5736
Gramáž [g]	6600
Hmotnosť kusa brutto [g]	6600
Dĺžka kusového balenia [cm]	59.5
Šírka kusového balenia [cm]	50.5
Výška kusového balenia [cm]	13
Hmotnosť kartónu [kg]	6.6
Šírka kartónu [cm]	50.5
Výška kartónu [cm]	13
Dĺžka kartónu [cm]	59.5
Objem kartónu [m ³]	0.039062

RYSUNKI WYMIAROW

A technical drawing of a rectangular box (cuboid) shown in a 3D perspective view. The dimensions are labeled as follows: 'A' for the width (bottom edge), 'B' for the height (left edge), and 'C' for the depth (top edge). The drawing uses solid lines for the visible edges and dashed lines for the hidden edges to represent the three-dimensional structure.

SYMBOL	A	B	C
KP-DB-I-MF-312M	375	581	115
KP-DB-I-MF-318M	485	578	115
KP-DB-I-MF-418M	485	711	115
KP-DB-I-MF-518M	485	849	115