

## 46437 KP-DB-I-MF-418M

Kovová rozvádzač

5905339906083



### PARAMETRE VÝROBKU

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Menovité napätie [V]     | 230/400 AC  |
| Menovitá frekvencia [Hz] | 50          |
| Menovitý prúd [A]        | 63          |
| Stupeň IP                | 30          |
| Norma                    | PN-EN 62208 |

### ROZMERY A MONTÁŽ

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Výška [mm]     | 711                           |
| Šírka [mm]     | 115                           |
| Dĺžka [mm]     | 485                           |
| Miesto montáže | na<br>zabudovanie<br>do steny |

### MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Farba                                  | biela |
| Materiál                               | oceľ  |
| Farba dverí                            | biela |
| Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom | I     |

| LOGISTIKA                       |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Merná jednotka                  | <b>kus</b>      |
| Spôsob balenia                  | <b>1</b>        |
| Počet kusov v druhom balení     | <b>1</b>        |
| Počet kusov v hromadnom balení  | <b>1</b>        |
| Čistá kusová hmotnosť [g]       | <b>6900</b>     |
| Gramáž [g]                      | <b>7910</b>     |
| Hmotnosť kusa brutto [g]        | <b>7910</b>     |
| Dĺžka kusového balenia [cm]     | <b>73</b>       |
| Šírka kusového balenia [cm]     | <b>50.5</b>     |
| Výška kusového balenia [cm]     | <b>13</b>       |
| Hmotnosť kartónu [kg]           | <b>7.91</b>     |
| Šírka kartónu [cm]              | <b>50.5</b>     |
| Výška kartónu [cm]              | <b>13</b>       |
| Dĺžka kartónu [cm]              | <b>73</b>       |
| Objem kartónu [m <sup>3</sup> ] | <b>0.047925</b> |

## RYSUNKI WYMIAROW

A technical drawing of a rectangular box (cuboid) shown in a 3D perspective view. The dimensions are labeled as follows: 'A' for the width (bottom edge), 'B' for the height (left edge), and 'C' for the depth (top edge receding into the background). The drawing uses solid lines for the visible edges and dashed lines for the hidden edges to represent the three-dimensional structure.

| SYMBOL          | A   | B   | C   |
|-----------------|-----|-----|-----|
| KP-DB-I-MF-312M | 375 | 581 | 115 |
| KP-DB-I-MF-318M | 485 | 578 | 115 |
| KP-DB-I-MF-418M | 485 | 711 | 115 |
| KP-DB-I-MF-518M | 485 | 849 | 115 |