

Kanlux



EAN: 5905339902405

Solárne LED svietidlo
Kanlux 46450 PARENO SLR 25W CCT-B



Vytvorený dokument: 04.05.2026, 13:15

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	3,2 DC 32700 ACCU
Maximálny výkon [W]	max 25
Svetelný tok [lm]	max 2800
Náhradná teplota chromatickosti [K]	3000/4000/6500
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	6
Farba svetla	teplá biela, biela, studená biela
Akumulátor (typ)	32700
Akumulátor (parametre)	LiFePO ₄ 3,2V 20000mAh
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]	max 112
Uhol svietenia [°]	120
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Index podania farieb	80
Životnosť [h]	20000
Počet cyklov zap./vyp.	≥15000
Miesto používania	vo vnútri a vonku
Stupeň IP	54
Vstavané ovládanie jasu	áno
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Ovládanie	dialkové ovládanie na IR
Spínač	áno
Vymeniteľný zdroj svetla	nie
Smer svietenia svetidla	dole
Napájanie batériami	áno
Wyłącznik czasowy [h]	3/6

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	2500
Šírka [mm]	440
Dĺžka [mm]	440
Miesto montáže	na zemi

PARAMETRE ČIDLA

Typ snímača	PIR
Detekcia pohybu	áno
Dosah čidla [m]	max 8
Uhol snímača [°]	90
Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]	20--
Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]	10

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	čierna
Materiál	ABS, PC, PS
Materiál difúzora	PS
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	III
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-10+40

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	1
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	1
Čistá kusová hmotnosť [g]	8774
Gramáž [g]	1424
Hmotnosť kusa brutto [g]	10260
Dĺžka kusového balenia [cm]	48
Šírka kusového balenia [cm]	28,5
Výška kusového balenia [cm]	49
Hmotnosť kartónu [kg]	1.424
Šírka kartónu [cm]	28,5
Výška kartónu [cm]	29
Dĺžka kartónu [cm]	48
Objem kartónu [m ³]	0.039672

Vytvorený dokument: 04.05.2026, 13:15

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

Vytvorený dokument: 04.05.2026, 13:15

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

