

EAN: 5905339522009

Núdzové LED svietidlo
KANLUX **52200 EVA-21MM UNI IP65 3H**












Vytvorený dokument: 05.11.2026, 13:14
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU	
Menovité napätie [V]	**220-240 AC**
Menovitá frekvencia [Hz]	**50**
Maximálny výkon [W]	**1,7**
Príkon v núdzovom režime [W]	**1,3**
Náhradná teplota chromatickosti [K]	**6000**
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	**6**
Farba svetla	**studená biela**
Svetelný tok v núdzovom režime [lm]	**165**
Prevádzkové režimy	**núdzový**
Doba núdzovej činnosti [hod.]	**3**
Akumulátor (typ)	**LiFePO4**
Akumulátor (parametre)	**3,2V 1800mAh**
Autotest	**áno**
Tlačidlo TEST	**áno**
Automatický test	**áno**
Štandardný test	**áno**
Uhol svietenia [°]	**70x140 / 115**
Typ diódy	**LED SMD**
Integrovaný LED zdroj svetla	**áno**
Miesto používania	**vo vnútri**
Stupeň IP	**65**
Stupeň IK	**10**

ROZMERY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	**63**
Šírka [mm]	**74**
DÍžka [mm]	**115**
Miesto montáže	**k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu**
Typ pripojenia	**samosvorná svorkovnica**
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]	**0,75÷1,5**



MATERIÁL A KONŠTRUKCIA	
Farba	**sivá**
Materiál korpusu	**PC**
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	**II**
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	**0÷50**

LOGISTIKA	
Merná jednotka	**kus**
Spôsob balenia	**60**
Počet kusov v druhom balení	**1**
Počet kusov v hromadnom balení	**60**
Čistá kusová hmotnosť [g]	**196**
Gramáž [g]	**246.17**
Hmotnosť kusa brutto [g]	**236**
DÍžka kusového balenia [cm]	**14.5**
Šírka kusového balenia [cm]	**8**
Výška kusového balenia [cm]	**7.5**
Hmotnosť kartónu [kg]	**14.7702**
Šírka kartónu [cm]	**42**
Výška kartónu [cm]	**31**
DÍžka kartónu [cm]	**45**
Objem kartónu [m³]	**0.05859**

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

ATS-S | EL-T