











Vytvorený dokument: 05.11.2026, 15:19

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.


Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU	
Menovité napätie [V]	**220-240 AC**
Menovitá frekvencia [Hz]	**50**
Maximálny výkon [W]	**4,9**
Príkon v núdzovom režime [W]	**1,6**
Svetelný tok [lm]	**185**
Náhradná teplota chromatickosti [K]	**6500**
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	**6**
Farba svetla	**studená biela**
Svetelný tok v núdzovom režime [lm]	**185**
Prevádzkové režimy	**núdzovo-sieťový**
Doba núdzovej činnosti [hod.]	**3**
Akumulátor (typ)	**LiFePO4**
Akumulátor (parametre)	**3,2V 1800mAh**
Autotest	**áno**
Tlačidlo TEST	**áno**
Automatický test	**áno**
Štandardný test	**áno**
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]	**38**
Uhol svietenia [°]	**110**
Typ diódy	**LED SMD**
Integrovaný LED zdroj svetla	**áno**
Miesto používania	**vo vnútri**
Stupeň IP	**65**
Stupeň IK	**10**

ROZMERY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	**67**
Šírka [mm]	**111**
Dĺžka [mm]	**356**
Miesto montáže	**k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu**
Typ pripojenia	**samosvorná svorkovnica**
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]	**0,75÷1,5**



MATERIÁL A KONŠTRUKCIA	
Farba	**sivá**
Materiál korpusu	**PC**
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	**II**
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	**0÷40**

LOGISTIKA	
Merná jednotka	**kus**
Spôsob balenia	**20**
Počet kusov v druhom balení	**1**
Počet kusov v hromadnom balení	**20**
Čistá kusová hmotnosť [g]	**530**
Gramáž [g]	**700**
Hmotnosť kusa brutto [g]	**666**
Dĺžka kusového balenia [cm]	**36**
Šírka kusového balenia [cm]	**7.5**
Výška kusového balenia [cm]	**11.5**
Hmotnosť kartónu [kg]	**14**
Šírka kartónu [cm]	**38**
Výška kartónu [cm]	**25**

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

ATS-S | EL-T

LOGISTIKA	
Dĺžka kartónu [cm]	**74**

LOGISTIKA	
Objem kartónu [m³]	**0.0703**