


Priemyselné svietidlo

5905339705228



Kanlux MILO je klasické žiarivkové svietidlo, ktoré sa obvykle používa v technických miestnostiach, garážach, suterénoch, schodiskách, chodbách atď. Toto svietidlo má kovovú ochrannú mriežku, ktorá navyše chráni svietidlo pred mechanickým poškodením.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: max 25

Pätica (Zdroj svetla): E27

Zdroj svetla: GLS/CFL/LED

Svetelný zdroj v súprave: nie

Farba: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 44

Stupeň IK: 06

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Vymeniteľný zdroj svetla: áno

Dĺžka [mm]: 165

Šírka [mm]: 100

Výška [mm]: 110

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: sklo

Materiál korpusu: plast

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1-1,5

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 12

Počet kusov v hromadnom balení: 12

Čistá kusová hmotnosť [g]: 420

Gramáž [g]: 450

Hmotnosť kusa brutto [g]: 454

Dĺžka kusového balenia [cm]: 18

Šírka kusového balenia [cm]: 13

Výška kusového balenia [cm]: 12

Priemyselné svetidlo



Hmotnosť kartónu [kg]: 5.4

Šírka kartónu [cm]: 18

Výška kartónu [cm]: 35

Dĺžka kartónu [cm]: 48

Objem kartónu [m³]: 0.03024

KANLUX S.A. (kat 70522) MILO 7040T / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 70522) MILO 7040T
Lampy: 1 x A60 60W/c

